



FICHA TECNICA

RECUBRIMIENTO ANTIGOTERAS ALTA CUBRICIÓN

Código: 903

Descripción	Revestimiento impermeabilizante altamente elástico a base de polímeros acrílicos en emulsión.
Propiedades	* Totalmente impermeable. * Extraordinaria elasticidad. * Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes. * Excelente adherencia en múltiples soportes. * No se agrieta. * Alta resistencia a rayos ultravioleta. * Con conservante antimoho.
Usos	**Exteriores** Para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras y en general todas las zonas exteriores que no estén sometidas a tránsito significativo y por su situación se precise impedir el paso del agua. Puede aplicarse sobre cualquier superficie de albañilería exterior, baldosas, cemento, fibrocemento, piedra, etc., y sobre otros materiales como, espuma de poliuretano, galvanizados, zinc, aluminio, PVC, etc.
Colores y tamaños	Blanco, Gris, Rojo Teja y Verde 0,750 L; 4 L; 15 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos. Pigmentos: Dióxido de Titanio y pigmentos de gran solidez a la luz Disolvente: Agua. Aspecto: Mate Densidad: 1,41 ± 0,03 Secado a 23ºC: 4 - 8 horas. En función del espesor de capa aplicada. Repintado a 23ºC: Después de 12 - 16 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 1 m²/ litro. Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/i**): **140** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **50** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola airless. Disolvente: Agua. Dilución: No precisa. Limpieza de utensilios: Agua. Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, tierra, musgo, eflorescencias, salitre, grasa, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas: Aplicar dos capas cruzadas de Recubrimiento Antigoteras con el rendimiento indicado para obtener una perfecta impermeabilización.

	Reparación de fisuras	Si existen fisuras o grietas deberán repararse preferentemente con mortero, o bien con una mezcla de 1 parte de Recubrimiento Antigoteras y 4 partes de arena seca. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Recubrimiento Antigoteras. Si la pintura está en mal estado, agrietada o mal adherida, deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.
	Observaciones No debe aplicarse el Recubrimiento Antigoteras si hay niebla, riesgo de lluvia o heladas antes de que seque. Sobre superficies porosas, degradadas o pulverulentas aplicar previamente una capa de Fijador Universal Bruguer (Fijador Recubrimiento Antigoteras) para asegurar la perfecta adherencia El Recubrimiento Antigoteras puede recubrirse con mortero o embaldosarse, como si se tratase de una tela asfáltica. Para esta situación es imprescindible que el Recubrimiento Antigoteras esté completamente curado, debiendo esperar dos semanas como mínimo.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 06/12









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**